

F100-2 + F100-2,5



Universal-Abzieher, 2-armig mit Fetthdraulik-Spindel 100-HS2

- Robuste, im Gesenk geschmiedete Ausführung
- Fetthdraulikspindel für kontrolliertes und sicheres Abziehen mit einer max. Druckkraft von 12 t
- Umsteckbare Abzugshaken für den Einsatz als Außen- oder Innenabzieher
- Erweiterbar mit unterschiedlich langen Haken, optimiert für die erforderliche Spanntiefe

Universal-Puller, 2-arms with grease-hydraulic spindle 100-HS2

- Robust drop-forged design
- Grease-hydraulic spindle for controlled and safe removing with a max. pressure of 12 t
- Reversible puller legs for use as external or internal puller
- Expandable with legs in different length, optimized for the necessary clamping depth

No.				Druckspindel pressure spindle							
F100-2	50-160	145	60	M10x90	13	●	4	16	35	25	3,4
F100-2,5	60-200	145	60	M10x90	13	●	4	16	35	25	3,8

Abzugshaken (Paar) Puller legs (pair)

No.		Passend zu Art.-Nr. Fits on articles No.							
F2-220	145	F100-2	F100-2,5	4	16	35	25	1,8	
F2-300	225	F100-2	F100-2,5	4	16	35	25	2,3	



Universal-Abzieher, 2-armig mit langen Haken und Fetthdraulik-Spindel 100-HS2 Universal-Puller, 2-arms with extended legs and grease-hydraulic spindle 100-HS2

No.				Druckspindel pressure spindle							
F100-2-15	50-160	75	60	M10x90	13	●	4	16	35	25	3,4
F100-2-3	50-160	225	60	M10x90	13	●	4	16	35	25	3,8
F100-2,5-15	60-200	75	60	M10x90	13	●	4	16	35	25	3,8
F100-2,5-3	60-200	225	60	M10x90	13	●	4	16	35	25	4,2