

# F113-2 + F113-2,5



### Universal-Abzieher, 3-armig mit Fetthydraulik-Spindel 100-HS2

- Robuste, im Gesenk geschmiedete Ausführung
- Fetthydraulikspindel für kontrolliertes und sicheres Abziehen mit einer max. Druckkraft von 12 t
- Umsteckbare Abzugshaken für den Einsatz als Außen- oder Innenabzieher
- Erweiterbar mit unterschiedlich langen Haken, optimiert für die erforderliche Spanntiefe

### Universal-Puller, 3-arms with grease-hydraulic spindle 100-HS2

- Robust drop-forged design
- Grease-hydraulic spindle for controlled and safe removing with a max. pressure of 12 t
- Reversible puller legs for use as external or internal puller
- Expandable with legs in different length, optimized for the necessary clamping depth

No.				Druckspindel pressure spindle								
F113-2	50-160	145	60	M10x90	13	●	4	16	35	25	4,0	
F113-2,5	60-200	145	60	M10x90	13	●	4	16	35	25	4,4	

### Abzugshaken (Satz = 3 Stck.)

### Puller legs (set = 3 pcs.)

No.		Passend zu Art.-Nr. Fits on articles No.							
F2-220M	145	F113-2	F113-2,5	4	16	35	25	2,6	
F2-300M	225	F113-2	F113-2,5	4	16	35	25	3,3	



### Universal-Abzieher, 3-armig mit langen Haken und Fetthydraulik-Spindel 100-HS2

### Universal-Puller, 3-arms with extended legs and grease-hydraulic spindle 100-HS2

No.				Druckspindel pressure spindle								
F113-2-15	50-160	75	60	M10x90	13	●	4	16	35	25	4,0	
F113-2-3	50-160	225	60	M10x90	13	●	4	16	35	25	4,4	
F113-2,5-15	60-200	75	60	M10x90	13	●	4	16	35	25	4,4	
F113-2,5-3	60-200	225	60	M10x90	13	●	4	16	35	25	4,8	