



100-5H

Universal-Abzieher, 2-armig mit Fetthydraulik-Spindel 100-HS

- Robuste, im Gesenk geschmiedete Ausführung
- Fetthydraulikspindel für kontrolliertes und sicheres Abziehen mit einer max. Druckkraft von 15 t
- Umsteckbare Abzugshaken für den Einsatz als Außen- oder Innenabzieher
- Erweiterbar mit unterschiedlich langen Haken, optimiert für die erforderliche Spanntiefe



Universal-Puller, 2-arms with grease-hydraulic spindle 100-HS

- Robust drop-forged design
- Grease-hydraulic spindle for controlled and safe removing with a max. pressure of 15 t
- Reversible puller legs for use as external or internal puller
- Expandable with legs in different length, optimized for the necessary clamping depth

No.				Druckspindel pressure spindle							
100-5H	170-640	210	70	M14x1,5x100	17	●	10	33	55	50	27,0

Abzugshaken (Paar) Puller legs (pair)

No.		Passend zu Art.-Nr. Fits on articles No.						
5-300P	210	100-5H	33	55	50	6,0		
5-400P	310	100-5H	33	55	50	7,4		
5-500P	410	100-5H	33	55	50	8,8		
5-SP P	Verstellbar 285 bis 585 adjustable 285 up to 585	100-5H	33	55	50	21,8		

Verlängerungs-Druckstücke Extending pressure plates

No.		
100-HD1	+50	0,6
100-HD2	+100	1,3
100-HD3	+150	1,8