

100-H



Universal-Abzieher schwere Ausführung, 3-armig mit Fetthdraulik-Spindel 100-HS

- Extrem robuste Ausführung für äußerste Beanspruchung
- Fetthdraulikspindel für kontrolliertes und sicheres Abziehen mit einer max. Druckkraft von 15 t
- Umsteckbare Abzugshaken für den Einsatz als Außen- oder Innenabzieher
- Erweiterbar mit unterschiedlich langen Haken, optimiert für die erforderliche Spanntiefe

Universal-Puller heavy-duty pattern, 3-arms with grease-hydraulic spindle 100-HS

- Extreme robust model for maximal mechanical load
- Grease-hydraulic spindle for controlled and safe removing with a max. pressure of 15 t
- Reversible puller legs for use as external or internal puller
- Expandable with legs in different length, optimized for the necessary clamping depth

No.				Druckspindel pressure spindle							
100-H1	100-380	185	70	M14x1,5x100	17	●	5	25	54	35	22,0
100-H2	120-520	185	70	M14x1,5x100	17	●	5	25	54	35	26,3
100-H3	120-650	185	70	M14x1,5x100	17	●	5	25	54	35	28,0

Abzugshaken (Satz = 3 Stck.)

Puller legs (set = 3 pcs.)

No.		Passend zu Art.-Nr. Fits on articles No.					
3-300H	185	100-H1 100-H2 100-H3	5	25	54	35	7,5
3-400H	285	100-H1 100-H2 100-H3	5	25	54	35	9,6
3-500H	385	100-H1 100-H2 100-H3	5	25	54	35	11,7
3-SP H	Verstellbar 185 bis 385 adjustable 185 up to 385	100-H1 100-H2 100-H3	5	25	54	35	12,7

Verlängerungs-Druckstücke

Extending pressure plates

No.		
100-HD1	+50	0,6
100-HD2	+100	1,3
100-HD3	+150	1,8