160-H

Universal-Abzieher schwere Ausführung, 3-armig mit Fetthydraulik-Spindel 100-HS
- ➜ Extrem robuste Ausführung für äußerste Beanspruchung
- ➜ Die Abzugsarme sind radial schwenkbar
- ➜ Die Brücke kann mit bis zu 4 Abzugsarmen bestückt werden
- ➜ Fetthydraulikspindel für kontrolliertes und sicheres Abziehen mit einer max. Druckkraft von 15 t
- ➜ Umsteckbare Abzugshaken für den Einsatz als Außen- oder Innenabzieher

Universal-Puller heavy-duty pattern, 3-arms with grease-hydraulic spindle 100-HS
- ➜ Extreme robust model for maximal mechanical load
- ➜ Arms can be radially swiveled
- ➜ The beam can be equipped with up to 4 arms
- ➜ Grease-hydraulic spindle for controlled and safe removing with a max. pressure of 15 t
- ➜ Reversible puller legs for use as external or internal puller

No.				Druckspindel pressure spindle							
160-H	150–700	175	70	M14x1,5x100	17	●	10	33	55	50	47,6

Abzugshaken (Satz = 3 Stck.)
Puller legs (set = 3 pcs.)

No.		Passend zu Art.-Nr. Fits on articles No.					
5-300H	175	160-H	10	33	55	50	9,0
5-400H	275	160-H	10	33	55	50	11,0
5-500H	375	160-H	10	33	55	50	13,3
5-SP H	Verstellbar 260 bis 560 Verstellbar 260 bis 560	160-H	10	33	55	50	33,0

Verlängerungs-Druckstücke
Extending pressure plates

No.		
100-HD1	+50	0,6
100-HD2	+100	1,3
100-HD3	+150	1,8