

# 136-H



## Laschen-Abzieher schwere Ausführung, 3-armig mit Fetthydraulik-Spindel 100-HS

- Extrem robuste Ausführung für äußerste Beanspruchung
- Mehrfach höhenverstellbare Abzugshaken für unterschiedliche Spanntiefen
- Fetthydraulikspindel für kontrolliertes und sicheres Abziehen mit einer max. Druckkraft von 15 t
- Laschenkonstruktion presst die Abzugshaken selbständig unter das abziehende Teil

## Strap-Puller heavy-duty pattern, 3-arms with grease-hydraulic spindle 100-HS

- Extreme robust model for maximal mechanical load
- Multiple adjustable legs for variable clamping depth
- Grease-hydraulic spindle for controlled and safe removing with a max. pressure of 15 t
- Self-locking strap construction automatically presses the pulling legs under the part to be removed



No.				Druckspindel pressure spindle							
136-H3	50-350	135	70	M14x1,5x100	17	●	5	25	48	30	12,5
136-H4	50-350	235	70	M14x1,5x100	17	●	5	25	48	30	13,5
136-H5	50-350	285	70	M14x1,5x100	17	●	5	25	48	30	14,0
136-H6	50-350	335	70	M14x1,5x100	17	●	5	25	48	30	14,5
136-H7	50-350	385	70	M14x1,5x100	17	●	5	25	48	30	15,0

## Abzugshaken (Satz = 3 Stck.) Puller legs (set = 3 pcs.)

No.		Passend zu Art.-Nr. Fits on articles No.						
136-LH3	135	136-H3, 136-H4, 136-H5, 136-H6, 136-H7	5	25	48	30	3,7	
136-LH4	235	136-H3, 136-H4, 136-H5, 136-H6, 136-H7	5	25	48	30	5,0	
136-LH5	285	136-H3, 136-H4, 136-H5, 136-H6, 136-H7	5	25	48	30	5,5	
136-LH6	335	136-H3, 136-H4, 136-H5, 136-H6, 136-H7	5	25	48	30	6,0	
136-LH7	385	136-H3, 136-H4, 136-H5, 136-H6, 136-H7	5	25	48	30	6,5	

## Verlängerungs-Druckstücke Extending pressure plates

No.		
100-HD1	+50	0,6
100-HD2	+100	1,3
100-HD3	+150	1,8