

HY136



Hydraulischer Abzieher, 3-armig

- Einsetzbar mit einer max. Druckkraft von bis zu 50 t
- Mehrfach höhenverstellbare Abzugshaken für unterschiedliche Spanntiefen
- Alle Bauteile auch einzeln erhältlich

Hydraulic Puller, 3-arms

- Can be used with a max. pressure of up to 50 t
- Multiple adjustable legs for variable clamping depth
- All components are available separately



20 t/200 KN Betriebsdruck operating pressure: max. 700 bar

No.			Lieferumfang Scope of supply	Kolbenhub Piston stroke mm	
HY136-20	420	290	Abzieher mit Hohlkolbenzylinder HZ-2 und Handpumpe HP-1 Puller with hollow-piston cylinder HZ-2 and hand pump HP-1	49	36,6
HM136-20	420	290	Abzieher mit Hohlkolbenzylinder HZ-2 Puller with hollow-piston cylinder HZ-2		27,6
HO136-20	420	290	Abzieher ohne Hydraulikteile Puller without hydraulic components		17,0
H210 000			1 Brücke mit Laschen und Schrauben für: 1 beam with straps and screws for: HY136-20, HM136-20, HO136-20		7,0
H210 001		290	1 Stck. Haken für: 1 pc. leg for: HY 136-20, HM136-20, HO136-20		3,3

30 t/300 KN Betriebsdruck operating pressure: max. 700 bar

No.			Lieferumfang Scope of supply	Kolbenhub Piston stroke mm	
HY136-30	900	400	Abzieher mit Hohlkolbenzylinder HZ-3 und Handpumpe HP-1 Puller with hollow-piston cylinder HZ-3 and hand pump HP-1	64	54,0
HM136-30	900	400	Abzieher mit Hohlkolbenzylinder HZ-3 Puller with hollow-piston cylinder HZ-3		45,0
HO136-30	900	400	Abzieher ohne Hydraulikteile Puller without hydraulic components		30,0
H220 000			1 Brücke mit Laschen und Schrauben für: 1 beam with straps and screws for: HY136-30, HM136-30, HO136-30		11,5
H220 001		400	1 Stck. Haken für: 1 pc. leg for: HY136-30, HM 136-30, HO136-30		6,5

50 t/500 KN Betriebsdruck operating pressure: max. 700 bar

No.			Lieferumfang Scope of supply	Kolbenhub Piston stroke mm	
HY136-50	1000	700	Abzieher mit Hohlkolbenzylinder HZ-4 und Handpumpe HP-1 Puller with hollow-piston cylinder HZ-4 and hand pump HP-1	76	120,0
HM136-50	1000	700	Abzieher mit Hohlkolbenzylinder HZ-4 Puller with hollow-piston cylinder HZ-4		110,5
HO136-50	1000	700	Abzieher ohne Hydraulikteile Puller without hydraulic components		70,0
H230 000			1 Brücke mit Laschen und Schrauben für: 1 beam with straps and screws for: HY136-50, HM136-50, HO136-50		20,0
H230 001		700	1 Haken für HY 136-50, HM136-50, HO136-50		17,0