

HY163






Hydraulischer Abzieher, 3-armig

- Einsetzbar mit einer max. Druckkraft von bis zu 50 t
- Die Brücke kann mit bis zu 4 Abzugsarmen bestückt werden
- Die Abzugsarme sind radial schwenkbar
- Mehrfach höhenverstellbare Abzugs-
haken für unterschiedliche Spanntiefen
- Alle Bauteile auch einzeln erhältlich




Hydraulic Puller, 3-arms

- Can be used with a max. pressure of up to 50 t
- The beam can be equipped with up to 4 arms
- Arms can be radially swiveled
- Multiple adjustable legs for variable clamping depth
- All components are available separately




20 t/200 KN
Betriebsdruck operating pressure: max. 700 bar

No.			Lieferumfang Scope of supply	Kolbenhub Piston stroke mm	
HY163-20	500	270	Abzieher mit Hohlkolbenzylinder HZ-2 und Handpumpe HP-1 Puller with hollow-piston cylinder HZ-2 and hand pump HP-1	49	47,0
HM163-20	500	270	Abzieher mit Hohlkolbenzylinder HZ-2 Puller with hollow-piston cylinder HZ-2		38,0
HO163-20	500	270	Abzieher ohne Hydraulikteile Puller without hydraulic components		27,0
H140 000			1 Brücke mit Spannring und Flansch für: 1 beam with clamping ring and flange for:		15,0
H140 001			1 Stck. Abzugsarm mit Laschen und Schrauben für: 1 pc. arm with straps and screws for:		4,0
H140 002		270	1 Stck. Haken für: 1 pc. leg for:		3,3

30 t/300 KN
Betriebsdruck operating pressure: max. 700 bar

No.			Lieferumfang Scope of supply	Kolbenhub Piston stroke mm	
HY163-30	750	310	Abzieher mit Hohlkolbenzylinder HZ-3 und Handpumpe HP-1 Puller with hollow-piston cylinder HZ-3 and hand pump HP-1	64	76,0
HM163-30	750	310	Abzieher mit Hohlkolbenzylinder HZ-3 Puller with hollow-piston cylinder HZ-3		67,0
HO163-30	750	310	Abzieher ohne Hydraulikteile Puller without hydraulic components		62,0
H150 000			1 Brücke mit Spannring und Flansch für: 1 beam with clamping ring and flange for:		27,0
H150 001			1 Stck. Abzugsarm mit Laschen und Schrauben für: 1 pc. arm with straps and screws for:		5,0
H150 002		310	1 Stck. Haken für: 1 pc. leg for:		6,5

50 t/500 KN
Betriebsdruck operating pressure: max. 700 bar

No.			Lieferumfang Scope of supply	Kolbenhub Piston stroke mm	
HY163-50	1000	660	Abzieher mit Hohlkolbenzylinder HZ-4 und Handpumpe HP-1 Puller with hollow-piston cylinder HZ-4 and hand pump HP-1	76	156,0
HM163-50	1000	660	Abzieher mit Hohlkolbenzylinder HZ-4 Puller with hollow-piston cylinder HZ-4		147,0
HO163-50	1000	660	Abzieher ohne Hydraulikteile Puller without hydraulic components		106,0
H160 000			1 Brücke mit Spannring und Flansch für: 1 beam with clamping ring and flange for:		27,0
H160 001			1 Stck. Abzugsarm mit Laschen und Schrauben für: 1 pc. arm with straps and screws for:		10,0
H160 002		660	1 Stck. Haken für: 1 pc. leg for:		17,0