

167



Gelenkbolzen-Ausdrücker

- Zum einfachen und schonenden Ausdrücken der Kugelgelenkbolzen an Schub- und Spurstangen
- Kräftige Spindel mit Feingewinde und Zentrierkugel
- Der Artikel 167-T4 wurde speziell für Arbeiten am VW T4 entwickelt (Demontage des Kugelgelenks am oberen Querlenker vorne)

Ball joint extractor

- For easy and safe removal of ball pins at track and push rods
- Strong spindle with fine thread and replaceable ball on top for optimal centering
- Item No. 167-T4 was especially developed for work on VW T4-vans (dismantling of the ball joint at upper suspension arm)

No.	Gabelöffnung fork diameter mm	lichte Höhe vertical clearance mm	lichte Breite clear width B mm					
167-1	18	40	40	50		M14x1,5x60	17	0,3
167-2	25	50	50	120	●	M16x1,5x60	17	0,7
167-3	29	60	60	160	●	M18x1,5x75	19	1,0
167-4	40	80	80	280	●	G1/2"x14Gg.x110	22	2,1
167-5	45	100	90	400	●	G3/4"x14Gg.x125	27	2,8
167-T4	58-80	80	80	280	●	G1/2"x14Gg.x110	22	2,1

168-1



Gelenkbolzen-Ausdrücker für PKW

- Zum einfachen und schonenden Ausdrücken der Kugelgelenkbolzen an Schub- und Spurstangen
- Einfache Anpassung durch Stell- und Druckschraube
- Passend für fast alle gängigen Marken und Modelle

Ball joint extractor for cars

- For easy and safe removal of ball pins at track and push rods
- Easy adaptation by adjusting and pressure screw
- Suitable for almost all common car brands and models

No.	Gabelöffnung fork diameter mm	lichte Höhe vertical clearance mm			Stift pin mm	Stellschraube Adjusting screw	Druckschraube Pressure screw		
168-1	18-22	Max. 50	70	3,5	8	M14x1,5x48	M14x1,5x35	19	0,9