

169-4H



Gelenkbolzen-Ausdrücker für LKW

- Mit Fetthydraulik-Spindel für höhere Leistung
- Belastbar bis 10 t
- Passend für Gelenkbolzen 27–36 mm Durchmesser

Ball joint extractor for trucks

- With grease-hydraulic .spindle for more power
- Loadable up to 10 t
- Appropriate for joint pins with diameter 27–36 mm

No.	Gabelöffnung fork diameter mm	lichte Höhe vertical clearance mm	Fetthydraulik-Spindel No. Grease-hydraulic-spindle no.	Kg
169-4H	● 36	max. 90	110	4,7

HM169-4



Gelenkbolzen-Ausdrücker für LKW

- Mit Hydraulikzylinder für höhere Leistung
- Belastbar bis 10 t
- Passend für Gelenkbolzen 27–36 mm Durchmesser

Ball joint extractor for trucks

- With oil-hydraulic-cylinder for more power
- Loadable up to 10 t
- Appropriate for joint pins with diameter 27–36 mm

No.	Gabelöffnung fork diameter mm	lichte Höhe vertical clearance mm		Kg
HM169-4	● 36	max. 90	Ausdrücker mit Hydraulikzylinder Nr. HZ-10 Extractor with hydrauliccylinder No. HZ-10	5,1
HO169-4	● 36	max. 90	Ausdrücker ohne Hydraulikzylinder Extractor without hydrauliccylinder	3,5
HZ-10	●		10 t Zylinder für Handpumpen 10 t cylinder for hand pumps	1,6