



169-5

Gelenkbolzen-Ausdrücker für schwere LKW und Busse

- Zum einfachen und schonenden Ausdrücken der Kugelgelenkbolzen an Schub- und Spurstangen
- Werkstatteprobt für höchste Beanspruchung
- Passend für Gelenkbolzen mit 35–45 mm Durchmesser
- Einfache Anpassung durch Stell- und Druckschraube
- Passend für fast alle gängigen LKW und Busse

Ball joint extractor for heavy trucks and buses

- For easy and safe removal of ball pins at track and push rods
- Workshop tested for highest demands
- Appropriate for joint pins with diameter 35–45 mm
- Easy adaptation by adjusting and pressure screw
- Suitable for almost all common trucks and buses



No.	Gabelöffnung fork diameter mm	lichte Höhe vertical clearance mm				Stellschraube Adjusting screw	Druckschraube Pressure screw		
169-5	45	max.115	200	20	●	M24x1,5x150	G3/4"x14x125	27	6,4



169-5H

Gelenkbolzen-Ausdrücker für schwere LKW und Busse

- Mit Fetthydraulik-Spindel für höhere Leistung
- Belastbar bis 20 t
- Passend für Gelenkbolzen 35–45 mm Durchmesser

Ball joint extractor for heavy trucks and buses

- With grease-hydraulic .spindle for more power
- Loadable up to 20 t
- Appropriate for joint pins with diameter 35–45 mm



No.		Gabelöffnung fork diameter mm	lichte Höhe vertical clearance mm	Fetthydraulik-Spindel No. Grease-hydraulic-spindle no.	
169-5H	●	45	max.115	110	7,0